



VALABLE POUR EXECUTION
VALID FOR PRODUCTION
04/02/2010

ø2 devient ø2 ±0.2 et 0.6 devient 0.5 ±0.2		LR le 03/11/03	MP le 03/11/03	<b>C</b>	
dégagement 0.5 devient 0.6		LR le 18/09/03	MP le 18/09/03	<b>B</b>	
T.Th 49-52 HRc devient 49-53 HRc		DD le 28/07/00	LR le 28/07/00	<b>A</b>	
<b>Création</b>		LR le 23/06/00		<b>0</b>	
<b>Modifications</b>		<b>Dess. Visa date</b>	<b>Vérif. Visa date</b>	<b>ind.</b>	
<b>Présentation</b>					
<b>Trait. Therm.</b>	<del>49-52 HRc</del> 49-53 HRc <b>A</b>				
<b>Matière</b>	42 CD 4				
<b>A3</b> Ech. : 2/1		Toler. gén. : +/- 0.1		Usinage : Ra 3.2	
Ce document est la propriété exclusive de la Société FACOM. Il ne peut être reproduit ou communiqué à des tiers sans son autorisation.		<b>DESIGNATION</b>		<b>NUMERO</b>	<b>feuille</b>
		<b>POUSSOIR</b>		<b>A.402-06</b>	<b>1 / 1</b>
		<b>ind.</b>	<b>0</b>	<b>A</b>	<b>B</b>
		<b>C</b>			